

SYMBOL CARD

Beschreibung

Umweltfreundlicher Chromosulfatkarton (GZ), FSC-zertifiziert. Einseitig halbmatt gestrichen. Aus elementar chlorfrei gebleichten Zellstoff. Erhältlich in der Farbe Premium White. Die CIE Weiße von Symbol Card ist 138 +/-5 für die gestrichene Seite und 140 +/-5 für die ungestrichene Seite (nach ISO 2470).

Sortiment

Formate cm

72x102 SB/BB, 65x92 SB/BB

Flächengewichte g/qm

210, 240, 270, 300, 330, 360



Technische Details

ref. Standard/Gerät
Messeinheit

Grammatur	Dicke	Rauheit*	Biegesteifigkeit Taber 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
			long±10%	cross±10%
210 ± 4%	250 ± 10	380 ± 20	80	53
240 ± 5%	285 ± 10	300 ± 20	125	78
270 ± 5%	325 ± 10	285 ± 20	190	115
300 ± 5%	360 ± 10	285 ± 20	233	150
330 ± 5%	400 ± 10	285 ± 20	315	195
360 ± 5%	437 ± 10	270 ± 20	400	250

Weißegrad - ISO 2470 (R457) - 104% ± 2
Relative Materialfeuchtigkeit 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98
* ungestrichene Seite

Umwelteigenschaften



The mark of responsible forestry

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



Anmerkung

Das Produkt ist vollständig biologisch abbaubar und recycelfähig. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Fedrigoni hält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften des Papiers entsprechend den Marktbedürfnissen zu verändern.

Symbol Card eignet sich hervorragend für Etais, Verpackungen, Umschläge, Postkarten, Displays, Mappen, CD-Hüllen und ähnliche Anwendungen.

Anwendungen

Symbol Card ist für alle gängigen Druck- und Veredelungstechniken geeignet, wie z.B. Offsetdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Siebdruck. Beim Offsetdruck sind die Eigenschaften der gestrichenen Seite die selben wie beim Symbol Freelifie Satin.

Druckempfehlungen

Symbol Card ist für alle gängigen Weiterverarbeitungstechniken geeignet, wie z.B. Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen, Kleben, Lackieren und Cellophanieren.

Empfehlungen für die Weiterverarbeitung